

# Quali-Chlore HC355

CHLORATEUR PAR ÉROSION



*Fenêtre de visionnement  
du niveau de chlore. Évite  
les émanations de chlore  
inutile.*

*Sécuritaire, fiable et  
simple d'opération •*

*Développé & fabriqué au Québec •*

- Super chloration en option
- Témoin lumineux en mode chloration
- Calibration et maintenance simplifié
- Régulateur de niveau d'eau électronique
- Production et injection de chlore ajustable et stable
- S'adapte à toutes les piscines jusqu'à 2.500.000 litres

Distribué par:



**Concept Qualiteau inc**

**www.qualiteau.com**

**Tél : 514 905-5254**

**SF : 877-525-4832**

# Quali-Chlore HC355

PRODUIT DU QUÉBEC

## CHLORATEUR (Hypochlorite de Calcium)

### AVANTAGE DE CE PRODUIT

- Sans flotte, régulateur du niveau d'eau électronique (*exclusif*)
- Alarme sonore et visuel. Débordement /manque d'eau (*exclusif*)
- Fenêtre de visionnement pour niveau chlore (*exclusif*)
- Témoin lumineux en mode chloration (*exclusif*)
- Production et injection de chlore ajustable selon besoin (*exclusif*)
- Pièces de remplacement accessible et abordable
- Aucun boîtier électrique complexe
- Fonctionnement bas voltage 24 V AC  
(Exception pompe 110 V AC)
- Pompe d'injection Inox
- 1 Débitmètre de chloration et 1 d'injection
- Concentration de chlore injecté ajustable et stable (*exclusif*)

### INFORMATION TECHNIQUE

- Réservoir de rétention 30 G US (113.4 litres)
- Gradé et translucide
- Réservoir de chlore avec capacité de 35 KG  
(hypochlorite de calcium quali-tablet)
- Pompe inox ¾ HP 15 GPM 40 PSI
- Production de 0 à 2300G/H de chlore pure.
- Connexion contrôleur 24V AC / 110 V AC / CONTACT SEC
- Débit d'eau de 5 à 15 GPM selon besoin
- Raccordement à la plomberie 1" entré et sortie
- Poids total à sec 40 GK
- Dimensions : Largeur 40" profondeur 23 " Hauteur 48"

### PRINCIPAUX COMPOSANT

- 1 X Pompe inox ¾ HP 1"
- 2 X débitmètres Blue white 2-20 GPM
- 1 X Valve d'alimentation d'eau 24 V AC 1"
- 2 X Valve de contrôle 1" (Gate Valve)
- 1 X Clapet anti-retour Clair 1"
- 1 X Régulateur de niveau d'eau électronique  
(Niv'Eau'Matic adapté)
- 1 X support Aluminium 23X40 avec rétention d'eau

Le produit peut-être modifié et adapté au besoin selon l'application



**Concept**  
**Qualiteau**

Spécialiste en traitement d'eau piscines et tourbillons

Tél.: 514-905-5254 • Téléc.: 514-666-5254  
SF.: 877-525-4832 • [info@qualiteau.com](mailto:info@qualiteau.com)